



# @TABLE™

*42 cale na 40 palców*

*Masz lokal? Miej @Table! Masz biuro? Miej @Table!  
Jedziesz na targi? Musisz mieć @Table!*

@Table to multimedialny stół dotykowy składający się z 42-calowego profesjonalnego monitora typu public display zdolnego do pracy w trybie 16/7 oraz pojemnościowego ekranu dotykowego multi-touch wykrywającego do 40 punktów dotykowych jednocześnie. Lekka konstrukcja z hartowanego szkła i stali nierdzewnej sprawia, że @Table świetnie wpisuje się w nowoczesne wnętrza.

W zależności od zastosowania dostępny jest w 2 wersjach wysokości:

- 45 cm (hotelowe lobby bary)
- 90 cm (targi)



## ***Stół na ścianie?***

@Table to niekoniecznie stolik. Jeśli w Twoim lokalu nie ma na niego wystarczająco dużo miejsca, można odkręcić nogi i powiesić go na ścianie w orientacji poziomej lub pionowej. Wyświetlane treści staną się przez to bardziej widoczne dla klientów.

## EKRAN DOTYKOWY

Ilość punktów dotyku	40
Technologia dotykowa	Projected Capacitive Technology
Metoda dotyku	Palec, palec w rękawiczce, stylus przewodzący
Dokładność dotyku	2mm
Szkło	4 mm, hartowane, powłoka anti-glare
Przepuszczalność światła	~90%
System operacyjny	Windows 8.1
Temperatura pracy	5 °C - 40 °C
Wilgotność pracy	20 - 80 %
Sposób czyszczenia	Płyn z alkoholem, miękka szmatka lub papier
Działanie w otoczeniu światła sztucznego	TAK
Działanie w otoczeniu światła słonecznego	TAK

## MONITOR LCD

Wielkość ekranu	42" (930 x 523 mm)
Rozdzielczość natywna	1920 x 1080 x 60 Hz
Obsługiwane rozdzielczości	PC: 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1366 x 786; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 576; 720 x 400; 640 x 480 Video: 1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (50) 16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 1080p (25)16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1280 x 720p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9
Aspekt	16:9
Typ panelu	S-IPS with Edge LED backlights
Kąt widzenia	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Kontrast	1300:1
Jasność	320, (450 max) cd/m <sup>2</sup>
Czas reakcji	12 (grey-to-grey)
Orientacja	Stół, pozioma, pionowa
LAN	TAK
Głośniki wbudowane	TAK (2 x 10W)
Godziny pracy	16/7

## MONITOR LCD

Wejście analogowe video	1 x D-sub 15 pin; Composite (BNC)
Wejścia cyfrowe	1 x DisplayPort (with HDCP); 1 x DVI-D (with HDCP); 1 x HDMI 1.3 (with HDCP)
Wejście analogowe audio	1 x 3,5 mm jack
Wejście cyfrowe audio	1 x HDMI; DisplayPort
Kontrola wejścia	przewód zdalnego sterowania (jack 3,5 mm); RS232; Sieć LAN 100 Mbit
Wyjście cyfrowe video	1 x DVI-D (HDCP)
Wyjście analogowe audio	3,5mm jack
Kontrola wyjścia	RS232
Funkcje pilota	LAN z SNMP; RS-232C (9-pin D-sub) Input and Output; Zdalne sterowanie przez podczerwień (czujnik wewn./zewn. (opcjonalnie))

## WAGA WYMIARY ZUŻYCIE ENERGII

Dostępne wysokości stołu	45, 90 cm
Wymiary stołu (bez nóg)	1400 x 740 x 105 mm
Wymiary opakowania	1540 x 950 x 300 mm
Waga stołu (45 cm)	68 kg
Waga stołu (90 cm)	73 kg
Waga stołu (bez nóg)	52 kg
Waga w opakowaniu (45 cm)	73 kg
Waga w opakowaniu (90 cm)	78 kg
Pobór mocy	287 W (max)
Mocowanie VESA	400 x 300 mm, M8
Dostępne kolory	Biały i czarny

## KOMPUTER

Processor	5th generation Intel® Core™ i5-5300U vPro processor (2.3 GHz up to 2.9 GHz)
Karta graficzna	Intel® HD Graphics 5500; Two Mini DisplayPorts version 1.2; One eDP connector (2-lane with backlight and adjustable voltage/timings)
Pamięć RAM	Dual-channel DDR3L SO-DIMM sockets 8 GB, 1600 MHz
Dysk twardy	SSD Premier Pro SP600S3 256GB 2.5" SATA3 JMF661 540/290 MB/s
Karta sieciowa	3160.HMWWB.R Intel Dual Band Wireless-AC 3160, 1x1 AC + BT, HMC
System operacyjny	Microsoft OEM Win 8.1 x64 Eng

**KOMPUTER**

Bios	Intel® Visual BIOS; 64 Mb Flash EEPROM with Intel® Platform Innovation Framework for EFI Plug and Play; Advanced configuration and power interface V3.0b, SMBIOS2.5; Intel® Express BIOS update support; Optimized POST for almost instant-on access to PC from power on
Cechy zarządzania sprzętem	Intel® vPro™ technology; Intel® AMT 10.0; Voltage and temperature sensing; Fan sensor inputs used to monitor fan activity; ACPI-compliant power management control; Built-in watchdog timer support
Audio	Intel® HD Audio4 via Mini DisplayPort version 1.2 supporting 8 channel digital audio (7.1 surround sound); Intel HD Audio via front panel analog audio jack (supporting headset, speakers, headphones, microphone)

**DODATKOWE INFORMACJE**

Moduł NFC	TAK
Przycisk obracania obrazu	TAK
HUB USB	TAK (4 x USB 2.0)
Uchwyt ścienny	TAK

